




MX 3POWER 22KW Cod. 9912022



WallBox Plug & Charge, o Swapping card per caricare, o controllato da App, dipende dalla tua scelta.

Costruita per supportare la maggior parte dei veicoli elettrici europei con il connettore a spina **IEC 62195-2 (Tipo 2)**.



DUREVOLE

È costruito per un servizio di lunga durata, impermeabile e progettato per funzionare a una temperatura ambiente compresa tra -30 e 55 ° C, senza mai temere il gelo o il caldo torrido.



INTELLIGENTE

Software Gestionale personalizzabile per controllo da remoto



SICURA

Contenitore in metallo ad alta resistenza Antiurto, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico



MX 3POWER 22KW Cod. 9912022

PARAMETRI TECNICI

Capacità di ricarica:	regolabile sino a 22Kw
Potenza assorbita:	3 fasi 380VAC \pm 15%, 32A
Spina di uscita:	IEC 62196-2 (Tipo 2)
Configurazioni:	Connessione LAN (RJ-45) o Wi-Fi, add-on MID meter opzionale
Temperatura di esercizio:	da - 30 a + 55 °C
Classificazioni di protezione:	IP 65
RCD:	Tipo A o Tipo B
Installazione:	Montato a parete o su apposita colonnina
Peso e dimensioni:	410 x 260 x 165 mm (12 kg)

La WallBox ha di serie:

**Display con indicazioni di tutte le funzioni in corso,
Analizzatore di rete con indicazione delle tensioni e degli assorbimenti del sistema
Power Meter
Scheda Rete via cavo LAN
Scheda Rete WiFi
Dispositivo di sicurezza per l'isolamento elettromeccanico del cavo oltre al circuito di controllo
Protezione da sovratemperatura
Protezione da cortocircuito
Protezione da sovratensione
Protezione da sovraccarico
Contenitore in metallo ad alta resistenza Antiurto**